



CCI LIGHT+ AX 25

Controllore Centrale Impianto

CEI 016
Allegati O-T



- Apparato mini RTU CCI Light+, modulo con aggancio a barra DIN misura
- Alimentazione 230V
- CPU ARM, Crypto-Unit DES, AES, SHA accelerator (CAU), Firmware IEC 62351
- Connessione 4GLTE per monitoraggio remoto/trasmissione su APN privato
- Slot per Micro SD Card
- Connettore Micro USB Type-B
- N° 1 Seriale RS-232/RS-485 optoisolata
- N° 2 Ethernet 10/100 Mbps
- N° 4 Ingressi digitali da 12Vdc a 24Vdc, da energizzare con alimentazione esterna (fornita dal campo)
- N° 1 Uscita digitale contatto pulito N.A. 5A/24Vdc, relè monostabile
- N° 1 Uscita digitale contatto pulito N.A. 5A/24Vdc, relè bistabile
- n° 1 Uscita/Ingresso Analogica (Configurabile)
- Morsetti a molla Push-in, passo 5mm per fili da 1.5mmq



CONVERTI

L'ADEMPIMENTO

NORMATIVO

DELIBERA 540/2021/R/EEL

IN OPPORTUNITA':

**PARTECIPA AL MERCATO DEI
SERVIZI DI DISPACCIAMENTO**

< 1 MW

**FORMULA AS A SERVICE:
SOLUZIONE IN COMODATO
D'USO A CANONE FISSO
(SERVIZIO ASSISTENZA
INCLUSO)**

OPPURE:

**ACQUISTO KIT BASE
CCI LIGTH+**

**ACQUISTO KIT FULL
CCI LIGHT+**

**SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO
ASSISTENZA CONTINUATIVO
(1° ANNO GRATUITO)**

**SEMPRE COMPRESO:
CONFIGURAZIONE REMOTA
PROVE CON DSO**

**CONTROLLORE CENTRALE
IMPIANTO ADATTO PER UTENTI
PERIMETRO ESTESO:
GENERAZIONE INFERIORE AD
1 MW, CONNESSIONE IN MT/BT**

030/3539165 INFO@AILUX.EU

