



CCI LIGHT PLUS REMOTE I/O AX26

Accessorio per
Controllore
Centrale
Impianto



- Apparato mini RTU CCI Light Plus Remote I/O, modulo con aggancio a barra DIN misura 13,4x12,3
- Alimentazione 24V
- CPU ARM - DualA55+M33+Ethos (AI) Crypto-Unit AES SHA, RSA, ECC, HMAC Compliance IEC 62351
- Display OLED
- Connessione 4GLTE per monitoraggio remoto/trasmissione su APN privato
- Connettore Micro USB Type-B
- Connettore USB TypeA
- Micro SD
- Modulo GPS opzionale (secondo declinazione utilizzo)
- N° 1 Seriale a morsetti 3 poli
- N° 3 Ethernet 10/100/1000 Mbps
- N° 6 Ingressi digitali da 12Vdc a 24Vdc, da energizzare con alimentazione esterna (fornita dal campo)
- N° 4 Uscite digitale relè bistabile
- n° 2 Ingressi/Uscite Analogiche CONFIGURABILI
- Morsetti a molla Push-in, passo 5mm per fili da 1.5mmq

CEI 016
CEI 021
CER & CIR



GESTIONE ALLEGATO M CEI016

**GESTIONE MISURE STATI
SEGNALI LATO PRODUZIONE CON
REMOTE I/O**

**GESTIONE FLESSIBILITA'
ENERGETICA E CARICHI
ELETTRICI**

**INTERFACCIA DIRETTA CON I/O
OPURE CON
PROTOCOLLI
STANDARD INDUSTRIALI**

**CER COMUNITÀ ENERGETICHE
RINNOVABILI**

**CIR CONTROLLORE
INFRASTRUTTURA RICARICA**



**ACCESSORIO COMPLEMENTARE
PER CONTROLLORE CENTRALE
IMPIANTO**

ADATTO PER CER

UTILIZZABILE COME CIR

030/3539165 INFO@AILUX.EU

